

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА № 42V

### Выпуск 01

www.anticasignoria.it

# VERTIGO

## ТЕКСТУРНОЕ ПЛОТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

VERTIGO - продукт, созданный на базе смол в водной эмульсии, с добавлением мраморной крошки различного калибра и загустителей высокого качества, придающих продукту следующие характеристики:

ПЛАСТИЧНОСТЬ - ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ - ОТЛИЧНОЕ ПРИСТАВАНИЕ К ПОВЕРХНОСТИ.

Особый состав продукта позволяет добиться непревзойдённого качества краски и её практических свойств, таких, как особая лёгкость нанесения и замечательный эстетический эффект.

VERTIGO может быть окрашен с помощью колеровочной системы Speedy Colormanager.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

VERTIGO может применяться для ораски стен помещений, выполненных из каменной кладки, гипсокартона, цементных покрытий, мазонита, поверх прежде нанесённой краски и любых других покрытий органического или минерального происхождения, важно, чтобы последние были абсолютно сухими.

Особо рекомендуется в качестве основы для последующей декорации продуктами CHIC CLASSIC, CHIC METAL, CHIC FINE, CHIFFON, TRESOR.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1,78 - 1,83 кг / л

**ВЯЗКОСТЬ:** пастообразный продукт

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ:** 1 - 1,5 кг/м<sup>2</sup>, в зависимости от качества окрашиваемой поверхности и толщины наносимого слоя. Рекомендуется до применения продукта нанести пробный мазок на каждую поверхность.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 82% ± 1%

**ПОМОЛ:** < 600 микрон

**ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС):** предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ СЕ) для данного продукта (кат. A/a, BA): 75 г/л (2007), 30 г/л (2010). VERTIGO содержит менее 30 г/л ЛОС.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

На новую поверхность предварительно наносится один слой PRIMER UNIFORMANTE A.S., разведённый соответствующим образом и далее один слой основы белый Дамаскат.

В случае с ранее окрашенными поверхностями рекомендуется прежде удалить все отстающие частицы, пыль, жирные пятна и далее следовать инструкции, как для новых поверхностей.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

VERTIGO может наноситься и обрабатываться шпателем из нержавеющей стали, морской губкой, губкой полумесяц, тампоном позе, многослойной лопаткой. Финальный эстетический аспект может быть индивидуализирован мастером в зависимости от используемого инструмента и способа нанесения.

• **Стиль TWEED:** нанести равномерно VERTIGO с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя морскую губку, нанося горизонтальные, вертикальные и круговые мазки (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, нанести с помощью валика один слой CHIC FINE, выбранного цвета. По истечению 6 часов нанести один слой CHIC METAL другого цвета, на плоской поверхности рекомендуется использовать губку полумесяц.

• **Стиль DEVORE:** нанести равномерно VERTIGO с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя тампон позе и морскую губку, нанося пересекающиеся мазки (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, загладить покрытие с помощью металлического шпателя. После полного высыхания нанести с помощью валика один слой CHIC FINE, выбранного цвета и распределить продукт по направлению ранее нанесённого рисунка на VERTIGO, используя губку.

• **Стиль DRILL:** нанести равномерно VERTIGO с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя многослойную лопатку, совершая при этом поперечные движения (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, загладить покрытие с помощью металлического шпателя. После полного высыхания нанести с помощью валика один слой TRÉSOR, выбранного цвета и распределить продукт по направлению ранее нанесённого рисунка на VERTIGO, используя губку.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА № 42V

### Выпуск 01

[www.anticasignoria.it](http://www.anticasignoria.it)

# VERTIGO

## ТЕКСТУРНОЕ ПЛОТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН

• **Стиль PIQUET:** нанести равномерно VERTIGO с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя многослойную лопатку, совершая при этом поперечные движения справа налево и слева направо, добиваясь эффекта пересечённого рисунка (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, загладить покрытие с помощью металлического шпателя. После полного высыхания нанести с помощью валика один слой TRESOR, выбранного цвета и распределить продукт по направлению ранее нанесённого рисунка на VERTIGO, используя губку.

• **Стиль MILLERIGHE:** нанести равномерно VERTIGO с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя многослойную лопатку, нанося при этом вертикальные мазки (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, загладить покрытие с помощью металлического шпателя по направлению рисунка. После полного высыхания нанести с помощью валика один слой CHIFFON, выбранного цвета и распределить продукт по направлению ранее нанесённого рисунка на VERTIGO, используя губку.

• **Стиль MOIRÉ:** нанести VERTIGO с помощью стального шпателя, совершая неравномерные круговые движения (см. инструкцию в брошюре).

После полного высыхания нанести три заных цвета TRESOR, используя шпатель, и непосредственно сразу распределить продукт по направлению ранее нанесённых мазков, используя губку полуимесяц.

**РАЗВЕДЕНИЕ:** продукт готов к использованию.  
При необходимости можно развести водой не более, чем на 1-2 %.

**СУШКА ПРИ +20°C И 65% U.R.:** на ощупь через 5-6 часов, полное просыхание через 24 часа.

**ВРЕМЯ МЕЖДУ НАНЕСЕНИЕМ:**  
VERTIGO может быть покрыт следующим слоем через 24 часа после нанесения при температуре +20° C.

**ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ:** продукт может быть использован при температуре (воздуха или покрытия) от +5°C до +30°C.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:**  
водой непосредственно после использования.

**УПАКОВКА К ПРОДАЖЕ:** 8 кг – 24 кг

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА:** белый

#### **ХРАНЕНИЕ:**

хранить в прохладном сухом месте, беречь от холода, срок хранения 18 месяцев с момента преобретения.

Примечание: данный документ был составлен на базе наших технических и научных знаний.

Di Donato Spa не несёт никакой ответственности за полученный результат при использовании продукта в случае, если внешние условия и метод нанесения не подлежит нашему контролю.

Рекомендуем внимательно изучать технические характеристики продукта до его использования.

